

謹啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社では2K/4K対応波形モニターの刷新および拡充し、IBC2018に出展いたします。波形モニターとラスタライザーの新機種である「ZENシリーズ」を中心にジェネレーターやパートナー製品等を展示いたします。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、この機会にぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 開催日程：2018年9月14日(金)～9月18日(火)
- 開催場所：RAI Amsterdam(オランダ)、当社ブース:11.B27
- 公式HP：<https://show.ibc.org/>



主な出展製品

ZENシリーズ LV5600/LV7600/LV5300/LV5350/LV7300

ZENシリーズのLV5600/LV5300/LV5350(波形モニター)、LV7600/LV7300(ラスタライザー)は、さまざまな映像信号および音声信号に対応した統合型メディア測定・監視装置です。LCD一体型のモニタータイプと外部モニターのラスタライザータイプをご用意しておりますので、設置場所に適した機種選択ができます。

2K/4K/IP/4入力 波形モニター LV5600

液晶サイズ:7インチ
寸法(WHDmm)215x132x300
(3Uサイズタイプ)



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI IP EYE

2K/4K/IP/4入力 ラスタライザー LV7600

寸法(WHDmm):426x44x300
(1Uサイズタイプ)



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI IP EYE

2K/4K/2入力 波形モニター LV5300/LV5350

LV5300 EYE付き / LV5350 EYE無し
液晶サイズ:7インチ
寸法(WHDmm)
(3Uサイズタイプ)
LV5300 215x132x120
LV5350 215x132x85
電源:DC10V~DC18V



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE

2K/4K/2入力 ラスタライザー LV7300

寸法(WHDmm)
215x44x300
(1Uハーフサイズ)
電源:DC10V~DC18V



NEW 4K 12GSDI 3GSDI HDSDI SDSDI EYE

ジェネレーター LT4611

LT 4611は、電源ユニットを2個内蔵し、電源の二重化冗長運転を行うことができ、標準仕様でゲンロック機能、3系統アナログブラック同期信号出力、ワードクロック出力を装備しております。オプションの実装で3系統アナログ出力追加、HD-SDI出力、オーディオ系出力、GPS対応、12G-SDI出力、PTP対応などが可能です。

NEW



チェンジオーバー LT4448

1台で11組のBNCとLTCのチャンネルを持ち、SDI信号、NTSC/PALブラックバースト信号、HD 3値同期信号、AES/EBUデジタルオーディオ信号、ワードクロック信号、LTC信号に対応しています。また、電源は2重化しており、異常時にアラームで通知します。LT4600A、LT4610、LT4611と組み合わせて使用することが可能です。



高性能IPプローブ アプライアンス VB440 (BridgeTechnologies製)

コアブロードキャストネットワーク、制作スタジオ、放送およびマスターコントロールセンター外の高ビットレートIPメディアトラフィックを監視できます。ST2110およびST2022-6に対応しており、IP上の非圧縮メディアをサポートします。

4Kコンバーターボード SB-4027 (アストロデザイン製)

4KとHDの入出力に対応した、解像度変換、フォーマット変換、色域変換が可能なコンバーターボードです。
・4K ⇄ HD アップコンバート、ダウンコンバート
・HDR ⇄ SDR 1D LUT、各種カメラログ対応
・ITU-R BT.2020 ⇄ ITU-R BT.709 3D LUT対応