

ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン

SSL は、ネイティブ AoIP コンソール、System T S500 / S300。アナログインラインコンソール、ORIGIN-Analogue。

PA 用デジタルコンソール L100。オーディオインターフェイス SSL2、SSL2 +。DAW コントローラー UF8。SSL プラグ

インソフトウェアのコントローラー UC 1。デスクトップアナログミキサー SIX を展示した。



・ **System T S500 / S300** Dante, ST2110、AES67 などの IP 信号が扱えるネイティブ AoIP コンソール。放送、外録、ポストプロダクションなどのアプリケーションを多岐にわたりカバー。今回 S300 は ST2110 での展示。



・ **ORIGIN - Analogue** アナログインラインコンソール、センターセクションに DAW コントローラー UF8 をマウントして展示。



・ **L100 Plus - PA 用 Digital Console** PA 用デジタルコンソール L100 は L100 Plus に今秋アップグレードされ、扱えるチャンネル数が増加。



・ **SSL2、SSL2 +** オーディオインターフェイス
・ **UF 8** 複数台の DAW コントロールが可能な DAW コントローラー UF8。UF 8 は 4 台までカスケード接続が可能。



・ **SiX** 2 モノ / 2 ステレオインプットのデスクトップアナログミキサー



アストロデザイン



アストロデザインブースでは、以下の展示を行った。また、NTT ドコモブースでは共同出展。ミハル通信ブースでは展示協力を行った。

オフグリッド・スタジオ ATOM' S

株式会社デンシトロンとの共同展示を行った。LTE を利用した配信車 (ATOM' S) は、従来の 6K シネマカメラ × 2 台の他、PTZ 対応の IP カメラも接続しカメラの外部制御にも対応した。またスイッチングの部分にもデンシトロン社の統合アプリケーションにより ATOM' S 本体のスイッチャーとリモート用スイッチャーを接続、車内に入ることなくカメラのスイッチングを行える。その映像は YouTube にて生配信を行い QR コードより誰でも配信を観られる仕組みを展示した。

4K120p コーナー

新製品の 4K120p 対応レコーダ IR-7523 と 4K OLED モニタ DM-3430 を展示した。

ソニー製 4K120p 出力可能なカメラ HDC-5500 にて 12G-SDI × 2 で出力し、レコーダに入力。

モニタは 4K60p までの対応で、レコーダから 4K60p または 30p の映像を 12G-SDI × 1 または 6G-SDI × 1 で入力した。

レコーダの特長である、収録時と異なるフレームレートで出力してスロー再生する機能を使用して、カメラで収録した 4K120p 映像を 4K30p で再生、4 倍速スローの映像を観ることができた。

スロー映像のほかには PR コンテンツとして、ソニー株式会社から拝借したコンテンツを再生した。

表示に新製品の 4K OLED モニタを使うことで、OLEDらしい高コントラストな映像再現した。

レコーダはソニー株式会社のブースにも出展協力し、4K120p 出力可能なカメラの新製品 HDC-F5500 の展示で使用されていた。

HDMI ケーブルテストソリューション

HDMI 2.1 ケーブルの試験方法を紹介した。伝送特性が測定できるケーブルテスター CT-1860 では、HDMI 光ケーブル (AOC) や、20m の長距離ケーブル、意図的に断線させたケーブルなどを準備して、それぞれの波形



オーディオチェア型 22.2ch 音声システム TamaToon 新製品の AW-8802 から非圧縮の 8K 映像と 22.2ch サラウンドを出力し、オーディオデコーダー MA-1851 にて各スピーカーへの音声出力を行い、オーディオチェア TamaToon で 22.2ch サラウンドを体験でき、開発中のマルチチャンネルパワーアンプ PA-1853 も展示した。
12G-SDI オーディオモニター AM-3825 前機種 AM-3805 からパワーアップした、後継機種 AM-3825 を展示した。5.1ch の SDI 音声信号と 22.2ch の Dante 音声信号の 2 系統を入力、DVI 出力で外部モニターにラウドネスインテグレート値を表示させた。Dante (ST 2110-30) にも対応しており、今後の IP 環境の構築に。



の違いを展示。ケーブルによって違いがはっきり出ていることに驚く。HDMI プロトコル層の試験方法も展示した。

Body Camera ACW-P5000 LTE 内蔵のウェアラブルカメラ「Body Camera」を展示。

MPEG-2 TS マルチプレクサ CX-5548-HF 新製品の MPEG-2 TS マルチプレクサ (1U ハーフ版) を展示した。

JPEG XS 対応 IP Gateway CD-5550

8K/4K の映像を JPEG XS でエンコードし ST2110 化して IP ネットワークで伝送できる IP Gateway を初披露とのこと。

COVAN シリーズ 小型、便利、お手頃価格をコンセプトに開発するコンバーター製品

群の COVAN シリーズを発表した。

第 1 弾として HDMI 2.1 と 12G/6G-SDI を相互変換するインターフェースアダプタ IA-1566、第 2 弾として HDMI 2.1 × 1 本の入力を HDMI 2.0 × 4 本で分割出力可能なコンバーター SD-7077 を展示した。